

# FOQUS™

Model FOCUS is een compact mistkanon voor kleine ruimtes tot 25 m<sup>2</sup>. Met dank aan het lichtgewicht ontwerp is FOQUS zeer geschikt voor serverruimtes, geldautomaat ruimtes, thuishandkantoor etc. FOQUS wordt vaak gebruikt voor compartimentering omdat het kleine ruimtes snel en effectief bedekt.



## Tot 5 jaar garantie

Europese kwaliteit - Deens design. 600i heeft standaard 2 jaar garantie. 3 jaar gratis extra garantie wordt gegeven na product registratie op [protectglobal.com/extra-warranty](http://protectglobal.com/extra-warranty).

## 2 nozzles voor gerichte uitstoot

FOQUS wordt standaard met een rechte nozzle geleverd. U kunt deze vervangen door een 30° nozzle.



## XTRA+ mist vloeistof

Stevige, herbruikbare vloeistof container met XTRA+ fog vloeistof: Extra witte en droge mist die lang blijft hangen. Snelle vervanging van de container, zonder morsen.

### Eigenschappen:

- Ontlaadt voldoen mist om een ruimte van 25 m<sup>3</sup> snel te bedekken
- Flexibele instelling tussen 8 en 25 m<sup>2</sup> voor exacte instelling van te beveiligen ruimte
- 100 % stil in standby mode
- Puls functie tot 5 minuten. (effectief bijvullen van mist)
- Compatible met elk alarm systeem inclusief ZOLO GSM Alarm Systeem
- Compatible met IPCard, MultiCard en IntelliBox
- Data log geheugen mogelijk met IntelliSuite
- Voorbereid voor 2 verschillende nozzles

### Specificaties:

#### Prestaties, voorbeelden:

10 sec. mist + 6 pulsen  
6 sec. mist + 5 min. mist

3 instellingen 8, 16 en 25 m<sup>2</sup>

Optionele puls functie (meerdere ontladingen)

Inclusief 1,1 l. herbruikbare vloeistof container

Voldoende vloeistof voor 20 ontladingen per container

Electronische vloeistof meting

Aansluitwaarde: 700 W

Netspanning: 230V, 50 Hz

Standby verbruik na opwarming: 55 W (gemiddeld)

Standby verbruik met verwarming uitgeschakeld: 5-10 W

Opwarmtijd vanaf koude start: 7 min.

Opwarmtijd na mist ontlading: 0,5 - 3 min.

Werktemperatuur(min./max.): 5/80° C.

Input: 5 signalen

Output: 3 signalen

Aan/uit dipswitches voor mist tijd, signalen en verwarmen

Backup accu voor elektronica en pomp (2 x 12V, 1.2 Ah)

Backup voeding na spanningsuitval: Tot 3 uur

Ingebouwde automatische accu test

Optische, akoestische en elektrische signalen/indicatie

Status indicatie op PCB

Externe status indicatie

Anti-sabotage, slagwerende stalen behuizing

Verkrijgbaar in wit

Afmetingen: L: 400, B: 240, H: 135 mm

Installatie gewicht: 7 kg

Wijzigingen voorbehouden.



SECURED IN SECONDS