




**Fino a 5 anni di garanzia**

Qualità europea - design danese.  
QUMULUS viene offerto con 2 anni di garanzia. La garanzia può essere estesa di ulteriori 3 anni tramite la registrazione online del prodotto su [protectglobal.it](http://protectglobal.it)



**XTRA+ fluido nebbigeno**

La sacca di fluido da 0,4 l può essere facilmente sostituita anche dall'utente finale. QUMULUS viene fornita con fluido e ugello dritto.



**Possibilità di sostituzione ugello**

QUMULUS viene fornito con un ugello dritto e uno angolato a 30 gradi.

**QUMULUS®**

Compatto, discreto, potentissimo. Nella gamma PROTECT, QUMULUS è un vero guardiano della casa: in soli 60 secondi è in grado di saturare fino a 40 m<sup>2</sup>. Alimentato dall'eccezionale fluido XTRA+, contenuto all'interno di pratiche ricariche "usa e getta", il suo serbatoio garantisce 4 erogazioni da 60 secondi. Le dimensioni ridotte lo rendono ideale per l'utilizzo domestico, così come la sua discrezione. QUMULUS infatti non è solo silenzioso, perché non ha bisogno di ventole di raffreddamento, ma la sua scocca è stata disegnata per adattarsi con facilità a qualsiasi ambiente, risultando quasi invisibile.



**Caratteristiche:**

QUMULUS vanta un settaggio flessibile che permette di dosare la nebbia in base alle esigenze. Nonostante le sue ridotte dimensioni, QUMULUS è in grado di saturare rapidamente ambienti fino a 40 mq. I tempi di erogazione sono programmabili e, come per gli altri nebbigeni PROTECT, è disponibile la funzione di erogazione ad impulsi per il mantenimento della saturazione ottimale su lunghi periodi di tempo. QUMULUS è dotato di rilevatori di stato ottici e sonori, come ad esempio l'indicatore di livello del fluido.

QUMULUS utilizza l'esclusivo fluido XTRA+, capace di garantire una bianca, fittissima ed impenetrabile nebbia che satura gli ambienti per lungo tempo. Con il contenuto di un serbatoio sono possibili ben 4 erogazioni complete da 60 secondi, e la sua sostituzione può essere effettuata anche dall'utilizzatore finale.

**Specifiche tecniche:**

<b>Performance:</b> 40 m <sup>2</sup> in 60 sec.
<b>Settaggi produzione nebbia:</b> 3 intervalli da 140 - 400 m <sup>3</sup>
<b>Funzionamento ad impulsi:</b> Sì (2 settaggi)
<b>Capacità sacca fluido:</b> 0,4 litri
<b>N° di erogazioni da 60 sec. per 1 sacca di fluido:</b> 4
<b>Indicatore elettronico del livello di fluido:</b> Sì
<b>Alimentazione di rete:</b> 230 V, 50 Hz
<b>Consumo in fase di riscaldamento ed erogazione:</b> 1050 W
<b>Consumo medio dopo fase iniziale:</b> 60 W/h
<b>Consumo con caldaia disalimentata:</b> 5-10 W/h
<b>Tempo di riscaldamento da freddo:</b> 8-10 min.
<b>Tempo di riscaldamento dopo attivazione:</b> 0-5 min.
<b>Temperatura di funzionamento (min/max):</b> 5/80 °C
<b>Segnali in ingresso:</b> 5
<b>Segnali in uscita:</b> 4 (p.s. 3 a relè + 1 tamper)
<b>Controlli e settaggi:</b> On/Off DIP switches
<b>Batterie di backup:</b> Sì. <b>Attenzione:</b> QUMULUS è fornita senza batterie
<b>Operatività in assenza di alimentazione di rete:</b> Fino a 1 ora (necessita delle batterie, non fornite)
<b>Indicatori di stato e funzionamento:</b> Sì. Ottici, sonori ed elettrici
<b>Indicatore di stato su piastra base:</b> Sì
<b>Visualizzatore esterno di stato:</b> Sì
<b>Memoria di log:</b> Sì, esportazione di dati possibile con IntelliSuite™
<b>Compatibile con la prolunga per ugelli PROTECT:</b> No
<b>Disponibilità colori:</b> Bianco
<b>Dimensioni (mm):</b> A: 650, L: 140, P: 148
<b>Peso:</b> 10 kg
<b>Capacità totale (sacca fluido piena):</b> 1800 m <sup>3</sup>

Il documento può essere soggetto a modifiche e/o errori di stampa.



Esegui una scansione con il tuo Smartphone per vedere il nebbigeno PROTECT™ in azione!



SECURED IN SECONDS